

Bruksanvisning klångedang Jore

Inkoppling passiv version

Röd in +
Svart in -

För aktiv drivning behöver delningsfiltret och monteringsplattan demonteras, och kopplas ur.
Notera ingen anslutning till röd eller svart!

Inkoppling aktiv version

Grön diskant +
Blå diskant -

Gul bas +
Vit bas -

Man bör ej sätta på förstärkaren innan man kopplat in högtalaren korrekt.

Jore är designad för att kunna placeras relativt nära bakvägg. Men man måste lyssna fram optimalt avstånd i varje rum!

Justera in stativets spikfötterna så högtalaren står i våg. Drag därefter åt muttrarna som låser fast spikfötterna. Detta är viktigt för prestandan. Din återförsäljare kan erbjuda golvskydd för att skona golvet. Typen av golvskydd kan påverka prestandan!

Tekniska data	
Produktnamn	Jore
Produktnr	K1
Aktuell version	5.3
Princip	2-vägs
Delningsfilter	direktkopplat serie-filter 2:a ordningen
Frekvensomfång	50-30 000 Hz
Känslighet	89dB / 4 ohm
Min impedans	3.5 ohm
Effekttålighet musik	80 Watt
Höjd	36,5cm
Bredd	21cm
Djup	30,6cm

Konstruktion Anders Simonsson

Tillverkad i Sverige, under licens av

Tonläget HiFi AB
Aschebergsgatan 15
411 27 Göteborg



Återvinnes som hemelektronik.
Uppfyller EU's generella direktiv för
produktsäkerhet

Säkerhetsinformation/instruktion

klångedang Jore är ej magnetiskt skärmd varför
man ej skall placera kreditkort med magnetremsa,
kassettband, videoband, eller annan magnetisk
lagringsmedia närmare än 30 cm från högtalarna.
För långvarig lagring rekommenderar vi 50 cm
avstånd.

Om högtalarna placeras så t.ex. ett barn kan välta
den bör högtalarna säkras med en säkerhetslina med
en krok fäst i baksidan av högtalarlådan och den
andra fäst i väggen.

Revision 24-06



Bruksanvisning klångedang Jore