

Bruksanvisning Klångedang T1 före rev 4

Inkoppling till delningsfilter

Röd in +

Svart in -

Inkoppling mellan delningsfilter och högtarlådan

Grön diskant +

Blå diskant -

Gul bas +

Vit bas -

Man bör ej sätta på förstärkaren innan man kopplat ihop delningsfilter och högtalare.

Montering av stativ - Se klangedang.se och kundzon. Inloggning kund, tonlaget



Återvinnes som hemelektronik.
Uppfyller EU's generella direktiv för produktsäkerhet

Säkerhetsinformation/instruktion

Klångedang T1 är ej magnetiskt skärmad varför man ej skall placera kreditkort med magnetremsa, kassetband, videoband, eller annan magnetisk lagringsmedia närmare än 30 cm från högtalarna. För långvarig lagring rekommenderar vi 50 cm avstånd.

Om högtalarna placeras på stativ som t.ex. ett barn kan välta bör högtalarna säkras med en säkerhetslina med en krok fäst i baksidan av högtarlådan och den andra fäst i väggen.

T1 är ej avsedd för högre ineffekt än 50 Watt i 8 ohm, vilket motsvarar 20 Volt effektivvärde.

Man bör ej sätta på förstärkaren innan man kopplat ihop delningsfilter och högtalare.

Delningsfilter bör placeras minst 20 cm från elektroniska apparater som t.ex. förstärkaren.

Tillverkad i Sverige, under licens av

Tonläget HiFi AB
Aschebergsgatan 15
411 27 Göteborg

Konstruktion: Anders Simonsson

klångedang audio



Klångedang T1 (före rev 4)

Bruksanvisning och
säkerhetsinformation

Revision 18-01